

RV Underbunk Klimaanlage 230V mit Wärmepumpe

Die kompakte Bauweise ermöglicht den Einbau unter dem Bett oder in der Fahrzeugverkleidung – ganz ohne Eingriff in das Fahrzeugdach.
Das Gerät vereint in einem System die Funktionen Kühlen, Heizen, Entfeuchten und Lüften.

Dank der Wärmepumpe sowie eines zusätzlichen 500-W-Heizstabes sorgt es auch bei niedrigen Außentemperaturen für zuverlässige Wärme.

Technische Daten:

Stromversorgung: 220–240 V AC / 50 Hz
Kühlleistung: 2800 W
Heizleistung: 2800 W (Wärmepumpe)
Zusätzlicher Heizstab: 500 W
Max. Heizleistung: 3400 W
Leistungsaufnahme – Kühlen: 400–990 W
Leistungsaufnahme – Heizen: 480–1100 W
Anlaufstrom: 20 A (150 ms)
Luftdurchsatz: bis zu 400 m³/h
Empfohlene Raumgröße: bis 30 m³
Kältemittel: FCKW-frei
Schutzart: IPX5
Betriebstemperatur: –15 °C bis +43 °C
Gewicht: 28 kg
EER: 2,7
COP: 2,8
Ventilatorstufen: 3 + AUTO

Abmessungen:

754 × 398 × 276 mm (L × B × H)

Steuerung:

Kabellose Fernbedienung
Wandbedienfeld (Wall Pad)
mit LCD-Display
Steuerfunktionen: Betriebsmodus,
Temperatur, Lüftergeschwindigkeit,
Timer, Fehlerdiagnose

Funktionen:

Kühlen
Heizen (Wärmepumpe + Heizstab)
Entfeuchten
Lüften
Automatikmodus
Timer EIN / AUS
Temperatureinstellbereich: 18–30 °C

