

Klimatyzator podłogowy RV Underbunk Air Conditioner 230V z pompą ciepła

Kompaktowa konstrukcja umożliwia instalację pod łóżkiem lub w zabudowie bez ingerencji w dach pojazdu. Urządzenie łączy w jednym systemie funkcje chłodzenia, ogrzewania, osuszania i wentylacji. Dzięki zastosowaniu pompy ciepła oraz dodatkowej grzałki 500 W zapewnia skuteczne ogrzewanie nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych.

Dane techniczne:

Zasilanie 220–240 V AC / 50 Hz
Moc chłodzenia 2800 W
Moc grzewcza 2800 W (pompa ciepła)
Dodatkowa grzałka 500 W
Maks. moc grzewcza 3400 W
Pobór mocy – chłodzenie 4.0 – 990 W
Pobór mocy – ogrzewanie 4.8 – 1100 W
Prąd rozruchowy 20 A (150 ms)
Przepływ powietrza do 400 m³/h
Zalecana kubatura do 30 m³
Czynnik chłodniczy bez CFC
Klasa szczelności IPX5
Zakres pracy –15 °C do +43 °C
Waga 28 kg
EER 2.7
COP 2.8
Biegi wentylatora 3 + AUTO

Wymiary:

754 × 398 × 276 mm (dł. × szer. × wys.)

Sterowanie:

Pilot bezprzewodowy
Panel ścienny (Wall Pad) z wyświetlaczem LCD
Sterowanie: tryb pracy, temperatura, prędkość wentylatora, timer, diagnostyka błędów

Funkcje:

Chłodzenie
Ogrzewanie (pompa ciepła + grzałka)
Osuszanie
Wentylacja
Tryb automatyczny
Timer ON / OFF
Zakres regulacji temperatury: 18–30 °C

